

Opis techniczny budynków wykonanych  
w technologii energoszczędnych  
paneli konstrukcyjnych "EPOKA 1P"- STAN POD KLUCZ,

**1. KONSTRUKCJA**

- 1.1 **Fundamenty** - Klient we własnym zakresie
- 1.2 **Posadzka** - energooszczędny panel konstrukcyjny EPOKA
- 1.3 **Ściany wewnętrzne i zewnętrzne** - energooszczędny panel konstrukcyjny EPOKA
- 1.4 **Stropo-Dach – izolacja** - Papa podkładowa
- 1.4 **Stropo-Dach - konstrukcja** - energooszczędny panel konstrukcyjny EPOKA
- 1.5 **Stropo-Dach - pokrycie** - Papa wierzchniego krycia
- 1.6 **Rynny** - PCV

**2. INSTALACJE**

**Przylącza we własnym zakresie**

- 2.1 **Instalacje elektryczne** - wykonane p/t przewodami + rozdzielnia+osprzęt
- 2.1.1 oświetlenie sufitowe
  - w każdym pomieszczeniu 1 szt
  - salon z aneksem 2 szt.
  - łazienka 1 szt.+kinkiet nad lustro,
- 2.1.2 wypusty oświetlenie zewnętrzne - 1 szt
- 2.1.3 wypusty oświetlenie ściennie - łazienka 1 szt.,
- 2.1.4 wypusty gniazda wtykowe pomieszczenie o powierzchni:
  - pokój 1 - 2 szt.
  - pokój 2 - 2 szt.
  - salon – 2 szt.
  - pod grzejniki elektryczne
  - kuchnia- szczelne 3 szt., lodówka, kuchenka,*
  - nad blatem kuchennym*
  - łazienka- szczelne 3 szt. podgrzewacz, pralka,*
  - przy umywalce*
- 2.1.5 ogrzewanie W pomieszczeniach grzejniki konwektorowe  
łazienka grzejnik drabinkowy(elektryczne)
- 2.2 **Instalacja dzwonekowa** - 1 szt.
- 2.3 **Instalacja wentylacyjna** - grawitacyjna i nawietrzaki higrosterowane,  
w łazience mechaniczna
- 2.4 **Instalacja wody zimnej z PCV lub Wirsbo-Pex** - wykonana z rur i kształtek z polipropylenu lub Pex/Al/Pex (zlewozmywak 1 szt., umywalka 1 szt., spłuczka 1 szt., prysznic 1 szt., pralka 1 szt., podgrzewacz 1 szt. )

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| 2.5       | <b>Instalacja wody ciepłej z PCV lub Wirsbo-Pex</b> | - wykonana z rur i kształtek z polipropylenu lub Pex/Al/Pex<br>umywalka 1 szt., prysznic 1 szt., zlewozmywak 1 szt.  |
| 2.6       | <b>Instalacja kanalizacyjna</b>                     | - wykonana z rur PE ( zlewozmywak, umywalka, prysznic, pralka, muszla ustępowa )                                     |
| 2.7       | <b>Biały montaż</b>                                 | Bojler 80 l, zlew, umywalka, prysznic 70 cm, miska ustępowa kompakt, baterie, przygotowanie miejsca pod licznik wody |
| 2.8       | <b>Odprowadzenie wód opadowych</b>                  | - powierzchniowo   |
| <b>3.</b> | <b><u>Elewacja</u></b>                              | TYNK AKRYLOWY BIAŁY  |
| <b>4.</b> | <b><u>Cokół</u></b>                                 | TYNK MOZAIKOWY (ŻYWICZNY)  |

**STANDARD WYPOSAŻENIA  
I WYKOŃCZENIA**

**5. WEWNĘTRZNEGO**

**5.1 Ściany**

- 5.1.1 płyty G-K poszpachlowane łączenia pomalowane dwukrotnie na biało w łazience i opaska w kuchni
- 5.1.2 tynk mozaikowy

**5.2 Stropy**

płyty G-K poszpachlowane łączenia pomalowane dwukrotnie na biało

**5.3 Posadzki**

- 5.3.1 W łazience płytki, pozostałe pomieszczenia panele podłogowe

**5.5 Stolarka okienna**

PCV – kolor biały, szyba float 4 x 16 x 4 o wsp. przen. ciepła  $K=1,1 \text{ W/m}^2 \times K$ .

**5.6 Stolarka drzwiowa**

- 5.6.1 Typowa malowana na biało

**5.7 Drzwi wejściowe**

drewniane pełne malowane w kolorze j.brąz " METALBUD"

**5.8 Parapety**

Konglomeratowe

**5.9 Podokienniki**

Stalowe

**5.6 Daszek nad wejście z plexi**

## **6. STANDARD WYPOSAŻENIA**

- Meble kuchenne 1,35 mb z  
płyta indukcyjną dwu  
6.1 palnikową, lodówką  
i zlewozmywakiem**